


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,81
largeur (mm)	1240
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL avec 2 portes pleines , capacité **273 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+2/+8°C** :

- **structure extérieure du meuble et des portes en skinplate gris sur tôle galvanisée** ,
- cuve intérieure en skinplate blanche non toxique,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Butée de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique composé d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans le réservoir interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et d'un bac pour récupérer l'eau de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Appareil utilisé pour refroidir des canettes, des bouteilles, des fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116800	Comptoir Réfrigéré pour Bar, 2 portes pleines en skinplate noir, ventilé, temp.+2°+8°, V 230/1, kw 3,81, dim. mm 1240x540x850h.	€ 1.500,08 TVA exclue Expédition à calculer

