


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	4,23
largeur (mm)	2400
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

HORIZONTAL arrière compteur avec 3 portes aveugles, capacité de 573 litres, ventilé, à température de fonctionnement + 2 / + 8 ° C:

- la **structure externe de l'armoire et portes en tôle d'habillage gris sur tôle galvanisée,**
- réservoir interne skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur,**
- jambes avec base en aluminium, réglable de l'intérieur avec l'enregistrement de 30 à 55 mm,
- Serrure de porte 90 ° avec fermeture automatique,
- Unité de réfrigération comprenant un compresseur et un condenseur ventilé,
- évaporateur placé à l'intérieur du bain, protégé par les normes de revêtement, positionné derrière la colonne et équipée de 2 ventilateurs circulaires et de l'eau de dégivrage du bac de récupération,
- réfrigérant CFC,
- dégivrage à commande électronique,
- système électrique conformément aux règles communautaires,
- **thermostat électronique.**

Aparecchio utilizzato per raffreddare des canettes, des bouteilles, fûts de bière ou comme arrière compteur à usages multiples en retrait.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116902	multifonction réfrigérée avant compteur, 3 portes aveugles skinplate, ventilée, temp. + 2 ° à + 8 °, V 230/1, 3,96 kW, dim. 2140x540x850h mm.	€ 1.883,60 TVA exclue Expédition à calculer

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF340143 	Serrure à clé sur la porte/le tiroir	€ 24,74 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
UF119433 	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	€ 270,59 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours