


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| largeur (mm) | 1350 |
| profondeur (mm) | 540 |
| hauteur (mm) | 850 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL avec 2 portes pleines , capacité **310 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+2/+8°C** :

- **structure extérieure de l'armoire et des portes en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite** ,
- cuve interne en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Butée de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique composé d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans le réservoir interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et d'un bac pour récupérer l'eau de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Appareil utilisé pour refroidir des canettes, des bouteilles, des fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------|---|--|
| UF116820 | Comptoir Réfrigéré pour Bar, 2 portes pleines en acier inoxydable, ventilé, temp.+2°+8°, V 230/1, kW 3,81, dim. mm 1350x540x850h. | € 2.000,90 TVA exclue Expédition à calculer Livraison |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|--|---|--|
| UF340089  | serrure à clé sur la porte / tiroir | € 25,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| UF119442  | Supplément à la surface de travail en acier inoxydable | € 236,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |