


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	3,96
<b>poids brut (Kg)</b>	100
<b>largeur (mm)</b>	1880
<b>profondeur (mm)</b>	540
<b>hauteur (mm)</b>	850

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL avec 3 portes pleines** , capacité **486 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+2/+8°C** :

- **structure extérieure de l'armoire et des portes en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite** ,
- cuve interne en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Butée de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique composé d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans le réservoir interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et d'un bac pour récupérer l'eau de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Appareil utilisé pour refroidir des canettes, des bouteilles, des fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UF116882</b>	Comptoir Réfrigéré pour Bar, 3 portes pleines en acier inoxydable, ventilé, temp.+2°+8°, V 230/1, kW 3,96, dim. mm 1880x540x850h.	<b>€ 2.426,12</b> TVA exclue Expédition à calculer

## FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UF340089</b> 	<b>serrure à clé sur la porte / tiroir</b>	<b>€ 25,22</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours
<b>UF119443</b> 	<b>Supplément à la surface de travail en acier inoxydable</b>	<b>€ 258,14</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  Livraison 4 à 9 jours