



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,1
poids net (Kg)	31
largeur (mm)	515
profondeur (mm)	435
hauteur (mm)	235

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Plateau en fonte avec 2 plateaux rayés et surface inférieure lisse:

- **structure en acier inoxydable ;**
- **plaques en fonte avec revêtement en vitrocéramique** , pour garantir une résistance, une durabilité, une hygiène et une résistance maximales aux acides et aux sels, ainsi qu'une résistance absolue à l'oxydation;
- **contrôle thermostatique de 0 ° à 300 ° C ;**
- **idéal pour la cuisson de tous les aliments cuits dans une assiette** , tels que rôties farcies, petits pains chauds de différentes épaisseurs et tailles, viande, poisson, œufs, légumes, fromages;
- **facile à manipuler et à positionner** , il offre une grande surface de travail dans un espace réduit;
- **excellente conductivité thermique ;**
- extrême facilité de nettoyage;
- **bac récupérateur de graisse amovible à l'avant ;**
- **plaques supérieures auto-équilibrées avec dureté réglable en fonction des besoins de l'opérateur;**
- **résistances blindées adhérentes aux plaques** pour une conductivité thermique optimale et un chauffage rapide;
- dimensions extérieures: 515x435x235h mm;
- dimensions de la plaque inférieure: 500x255 mm.

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------	-------------	----------------

KRPGRL2

PLAQUE DE CUISSON, plateau de table EN FONTE,
TRAITÉ AVEC UN ÉMAIL ALIMENTAIRE GLACÉ, AVEC
PLANCHER INFÉRIEUR LISSE ET 2 PINCES, CONTRÔLE
THERMOSTATIQUE GAUFRE, DE 0 ° à 300 ° C, V. 230/1,
Kw. 3,1 - dim. mm. 515X435X235h

€ 517,98

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours