


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,2
largeur (mm)	1000
profondeur (mm)	450
hauteur (mm)	380

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Vitrine pour glace fouettée :

- **structure en acier inoxydable ;**
- **cellule à double paroi avec isolation calculée de classe A ;**
- **couvercle à double paroi en verre trempé et polycarbonate** avec cavité isolante à l'air ;
- **réfrigération statique** avec évaporateur à ailettes et serpentín en mousse dans les parois ;
- **température réglable de -10° à -16°C ;**
- **thermostat-thermomètre électronique avec affichage .**

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale 26°C
- Humidité relative 60%

Inclus :

- n. 4 récipients en acier inoxydable de 2 500 cc et 4 spatules à glace.

**MARQUAGE CE
 FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
NX-4MAGICPRO100	VITRINE/CANTER en ACIER INOXYDABLE 18/10, couvercle en verre trempé avec RÉFRIGÉRATION STATIQUE, température de fonctionnement -10°/-16	€ 2.435,71 TVA exclue Expédition à calculer

