

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Manafaca
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,70
poids net (Kg)	198
poids brut (Kg)	215
largeur (mm)	1480
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Armoire réfrigérée 2 portes, capacité 1325 litres, température -2°/+8°C :

- extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 , dos en tôle galvanisée ;
- \circ convient pour contenir des grilles ou plateaux gastronormes 2/1 (530x650 mm) ;
- réfrigération ventilée ;
- $\circ \ \ \text{groupe frigorifique intégré} \ \text{fonctionnant au gaz R134A, compresseur Zanussi} \ ; \\$
- **évaporateur positionné de manière dissimulée** pour avoir un maximum d'espace disponible ;
- o compartiment moteur avec côtés isolés;
- $\circ \ \ \text{contrôle \'electronique de la temp\'erature} \ \ \text{avec thermom\`etre-thermostat num\'erique} \ ; \\$
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- $\circ \ \ \text{\'evaporateur trait\'e anticorrosion;}$
- $\circ \ \ \mbox{porte avec ressort de rappel} \ \mbox{et réversible;}$
- $\circ\;$ serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- lumière intérieure ;
- fond avec coins arrondis;
- o panneaux extérieurs inférieurs et arrière en tôle galvanisée ;
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Inclus :

o n.6 grilles coulissantes plastifiées sur glissières anti-basculement en acier inoxydable, réglables en hauteur

Optionnel/Accessoires :

° Kit d'adaptation pour contenir des grilles de 600x400 mm

marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ-GT500	Réfrigérateur 2 portes, 1 325 litres, température de fonctionnement -2°/+8°C, ventilé, Gastro-norme 2/1, V.230/1, Kw 0,70, dimensions mm 1 480 x 830 x 2 010 h	€ 1.774,84 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours