



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,25
largeur (mm)	1240
profondeur (mm)	720
hauteur (mm)	1260

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHARIOT D'AFFICHAGE RÉFRIGÉRÉ complet avec DOME en PLEXIGLASS, température + 2 ° / + 10 ° C:

- **structure en acier inoxydable;**
- **capacité 3 bassins Gastro-Norm 1/1, h 150 mm (exclus) ou sous-multiples;**
- **Dôme en plexiglas semi-circulaire - température + 2 ° / + 10 ° C - gaz réfrigérant R134A ;**
- **2 poignées directionnelles - 4 roues multidirectionnelles .**

Conditions de fonctionnement environnementales :

- Température ambiante Max 26 ° C
- Humidité relative 60%

Marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-CAR2780	Chariot de transport réfrigéré en acier inoxydable de marque FORCAR, pour 3 conteneurs Gastro-Norm 1/1 (non inclus) ou sous-multiples, complet avec dôme en plexiglas, température + 2 ° / + 10 ° C, V.230 / 1, Kw.0, 25, dim.mm.1240x720x1260h	€ 1.552,82 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours