



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VENTILATEURS CENTRIFUGES à RACCORD DIRECT, DOUBLE ADMISSION pour BOÎTES D'ASPIRATION, GAMME COMPLÈTE avec débit de 1500 à 10 000 mètres/mètre cube/heure :**

- ventilateurs centrifuges à double ouïe avec moteur directement couplé à la turbine (pales avant) ;
- moteur monophasé avec condensateur permanent inséré , 4 ou 6 pôles , ou triphasé ;
- ventilateur à vis en **tôle galvanisée** ;
- température ambiante de travail de -20°C à +40°C ;
- moteur normalement monté sur bagues auto-alignantes avec réserve de lubrifiant ;
- isolation classe B.

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### AIF-DSDM10/8-4



**Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 4 pôles, 1260 RPM, débit max. 2800 m3/h, V.230/1, Kw.0,55, dim.mm.429x265x444h**

**€ 278,04**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

Livraison 8 à 15 jours

##### AIF-DSDM9/9-4



**Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 4 pôles, 1300 RPM, débit max. 2500 m3/h, V.230/1, Kw.0,42, dim.mm.378x298x390h**

**€ 283,47**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

Livraison 8 à 15 jours

##### AIF-DSDM9/7-4

**Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 4 pôles, 1400 tr/min, débit max. 1800 m3/h, V.230/1, Kw.0,42, dim.mm.378x232x390h**

**€ 295,54**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

Livraison 8 à 15 jours



**AIF-DSDM9/7-6**



**AIF-DSDM9/9-6**



**AIF-DSDM10/10-4**



**AIF-DSDM10/8-6**



**AIF-DSDM12/12-6/A-M**



**AIF-DSDM12/12-6/B-M**



**AIF-DSDM12/12-6-T**



**AIF-DSDM15/15-6-T**



Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 970 RPM, débit max. 1500 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.378x232x390h

**€ 297,26**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 940 RPM, débit max. 2200 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.378x298x390h

**€ 302,43**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 4 pôles, 1200 tr/min, débit max. 2900 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.0,55, dim.mm.429x331x444h

**€ 316,47**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 880 tr/min, débit max. 2300 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.429x265x444h

**€ 342,82**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 940 RPM, débit max. 4000 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.57, dim.mm.497x395x522h

**€ 433,21**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 940 RPM, débit max. 4600 m<sup>3</sup>/h, V.230/1, Kw.0,736, dim.mm.497x395x522h

**€ 453,89**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 890 RPM, débit max. 6000 m<sup>3</sup>/h, V.400/3, Kw.1,1, dim.mm.497x395x522h

**€ 496,99**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

Ventilateur centrifuge à double ouïe avec moteur directement couplé à la roue à aubes avant, pour installation dans un caisson d'extraction, 1 VITESSE, 6 pôles, 920 RPM, débit max. 10000 m<sup>3</sup>/h, V.400/3, Kw.2,2, dim.mm.579x474x616h

**€ 718,65**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

