



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,508
poids net (Kg)	164
poids brut (Kg)	189
largeur (mm)	1480
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, avec MONOBLOC, système enfichable, 1300 lt, ventilée, température +0°/ +8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :

- en **acier inoxydable AISI 201** ;
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible, moteur plus silencieux ;
- **monobloc protégé par tôle inox** ;
- armoire avec **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- **fond de chambre avec coins arrondis** ;
- panneaux inférieurs extérieurs en tôle galvanisée ;
- **lumière intérieure** ;
- **porte avec ressort de rappel** ;
- **verrouillage** des portes avec **clé** ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- capacité brute 1300 litres ;
- adapté pour contenir **des grillades ou des bacs Gastronorm 2/1 (650x530 mm)** ;
- température de fonctionnement +0°/+8°C ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;

- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **dégivrage automatique** ;
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- Groupe Frigorifique **ÉCOLOGIQUE** au **Gaz R290** ;
- température ambiante maximale : +38°C ;
- humidité ambiante maximale : 60 % HR ;
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Fourni :

- n.3 Grillades Gastro-Norm 2/1 ;
- n.6 guides.

Marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN1410TN-FC	Armoire réfrigérée 2 portes, avec monobloc, système enfichable, lt.1300, Temp. +0°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, Ventilée, Gastronorm 2/1, V.230/1, kW. 0,508, poids 164 kg, dim.mm.1480x830x2010h.	€ 1.296,62 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

