



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,275
<b>poids net (Kg)</b>	108
<b>poids brut (Kg)</b>	128
<b>largeur (mm)</b>	1795
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	850

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 PORTES, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 417 litres, température -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe D :**

- **Structure en acier inoxydable AISI 201,**
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;**
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;**
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**

- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **interchangeabilité facile des portes avec des coffres à deux et trois tiroirs** ;
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R600a** ;
- **Classe énergétique D** ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- température/humidité ambiante maximale : +35 °C / 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1335x530x560 ;
- dimensions extérieures (mm): 1795x700x850h.

**Fourni :**

- n.3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- n.6 guides.

**Options/Accessoires :**

- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins
- Ensemble de 2 tiroirs
- Ensemble de 3 tiroirs

**NOTE: IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LA COMMODE À 2 TIROIRS DANS LE COMPARTIMENT À PROXIMITÉ DU GROUPE RÉFRIGÉRATEUR , afin de ne pas gêner la circulation du froid.**

**Marquage CE  
Fabriqué en ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-G-GN3100TN-FC</b>	Table réfrigérée 3 portes, avec monobloc, système enfichable, capacité 417 litres, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, Gastronorm 1/1, ECOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0,275, Poids 108 Kg, dim.mm.1795x700x850h	<b>€ 1.046,11</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FOGRP11</b> 	<b>Grille plastifiée GN 1/1</b>	<b>€ 8,67</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FOCG11</b> 	<b>Paire de guides pour support de grille GN 1/1</b>	<b>€ 11,56</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FO-RUO120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein</b>	<b>€ 78,63</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FO-C12-FC</b>	<b>TECHNOCHEF - Ensemble 2 tiroirs, Mod.C12-FC</b>	<b>€ 275,29</b> TVA exclue Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**FO-C13-FC**

**TECHNOCHEF - Ensemble 3 tiroirs, Mod.C13-FC**

**€ 385,41**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

Livraison 4 à 9 jours



**TECHNOCHEF**

**ENERGY**  
енергия · енергija

**FORCOLD G-GN3100TN-FC**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERPIJA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**1220**  
kWh/annum

**294L**

**-L**

**4**  
30°C - 55%

2015/1094-1