


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,00
largeur (mm)	1500
profondeur (mm)	640
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Chariot chauffant pour plats de comptoir, capacité 50 places :

- **Structure en tôle d'acier inoxydable AISI 304 18/10 sur tubulaire :**
- **cuve bain-marie en acier inoxydable** avec grille pour le placement des récipients ;
- robinet de vidange d'eau;
- contrôle de la température par thermostat numérique 30°- 90° C°;
- **convient pour 4 récipients Gastro-Norm 1/1** (non inclus) ;
- **chauffage au bain-marie** avec résistance immergée protégée par une grille ;
- 4 roues pivotantes en caoutchouc gris, dont 2 avec frein Ø 125 mm.

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ014.A	Chariot chauffe-plats, structure tubulaire en acier inox, cuve en acier inox avec grill, bain-marie chauffé par résistance électrique, robinet de vidange, 50 places, pour 4 bacs GN 1/1 (non inclus), V.230/1, L 2000, hauteur cuve cm. 24, taille mm.1500x640x900h	€ 867,80 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

