



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,655
poids net (Kg)	100
largeur (mm)	1420
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	950

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE DE CONGÉLATION/CONGÉLATION 2 PORTES avec SAC À DOS, capacité 310 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- **coins internes arrondis** ;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 310 litres ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **isolation en polyuréthane sans CFC** , injecté à haute pression ;
- **épaisseur d'isolation des tables BT : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique ;
- **instrument de contrôle électronique avec 2 sondes NTC** , résistance de l'évaporateur, résistance de décharge, résistance du bord de porte, vanne thermostatique ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionne avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation** ;
- équipé d'un dessous isolant ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.1420x715x850/1020.

Fourni :

- 1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 guides inox en L par porte

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF02MIDBTAL	TABLE DE CONGÉLATION/CONGÉLATION 2 PORTES avec SAC À DOS, marque TECNODOM, capacité 310 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Poids 100 Kg , dim.mm.1420x715x950h	