


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,728
poids net (Kg)	152
largeur (mm)	2320
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	950

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR DE TABLE 4 PORTES avec DOSSIER, capacité 670 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C, marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- **coins intérieurs arrondis** ;
- **compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou de plateaux Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 670 lt;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **Isolation en polyuréthane sans CFC** , injectée à haute pression ;
- **épaisseur d'isolation des tables BT : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- **instrument de contrôle électronique avec 2 sondes NTC** , résistance d'évaporateur, résistance de vidange, résistance de bord de porte, vanne thermostatique ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionnant avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques** ;
- équipé d'une sous-couche isolante ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dimensions mm.2320x715x950/1020.

Inclus :

- 1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 guides en inox en forme de « L » pour la porte

marquage CE**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF04MIDBTAL	CONGÉLATEUR DE TABLE 4 PORTES avec DOSSIER, marque TECNODOM, capacité 670 lt, température de fonctionnement -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,728, poids 152 Kg, dim.mm.2320x715x950h	€ 1.962,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours