



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,385
poids net (Kg)	110
largeur (mm)	710
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2030

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 PORTE, capacité 700 litres, température de fonctionnement -2°/+10°C :

- **structure intérieure et extérieure en acier inoxydable** à l'exception du fond extérieur, du plafond et du dos en acier galvanisé ;
- coins intérieurs arrondis;
- **convient pour contenir des grilles ou des plateaux Gastro-Norm 2/1** (650x530 mm) ;
- capacité 700 lt;
- température de fonctionnement -2°/+10°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- **épaisseur de l'isolant : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique avec joint magnétique;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique avant** avec 2 sondes NTC;
- résistance de l'évaporateur;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc extractible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionnant au gaz R290 ;
- **dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques** ;
- porte réversible;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dimensions mm.710x800x2030/2100h.

Inclus :

- 3 grilles plastifiées Rilsan GN 2/1
- 6 guides en acier inoxydable
- arrêt du ventilateur

marquage CE**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-AF07MIDMTN	ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 porte, marque TECNODOM, capacité 700 lt, température de fonctionnement -2°/+10°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw.0,385, poids 110 kg, dim.mm.710x800x2030h	€ 1.130,49 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours

