


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,57
<b>poids net (Kg)</b>	150
<b>largeur (mm)</b>	1420
<b>profondeur (mm)</b>	800
<b>hauteur (mm)</b>	2030

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, capacité 1400 lt, température de fonctionnement -2°/+10°C, Marque TECNODOM :**

- **structure intérieure et extérieure en acier inoxydable** à l'exception du fond extérieur, du plafond et du dos en acier galvanisé ;
- coins intérieurs arrondis;
- **compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou de plateaux Gastro-Norm 2/1** (650x530 mm) ;
- capacité 1400 lt;
- température de fonctionnement -2°/+10°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- **épaisseur de l'isolant : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique avec joint magnétique;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique avant** avec 2 sondes NTC;
- résistance de l'évaporateur;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc extractible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionnant au gaz R290 ;
- **dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques** ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dimensions mm.1420x800x2030/2100h.

**Inclus :**

- 6 grilles plastifiées Rilsan GN 2/1
- 12 guides en acier inoxydable
- arrêt du ventilateur

**marquage CE**  
**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TD-AF14MIDMTN</b>	ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 portes, capacité 1400 l, Gastro-Norm 2/1, température de fonctionnement -2°/+10°C, réfrigération ventilée, , V.230/1, Kw.0,57, poids 150 kg, dim.mm.1420x800x2030h	<b>€ 1.520,66</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 25 à 35 jours</b>