



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,495
poids net (Kg)	102
largeur (mm)	1870
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 PORTES, capacité 460 litres, température de fonctionnement 0°/+10°C, Marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- coins intérieurs arrondis;
- **compartiments adaptés à l'insertion de grilles ou de plateaux Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 460 litres;
- température de fonctionnement 0°/+10°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- **épaisseur de l'isolant : 40 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- **panneau de commande électronique avant avec sonde NTC** ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionnant avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques** ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dimensions mm.1870x700x850/920h.

Inclus :

- 1 grille Rilsan GN 1/1
- 2 guides en « L » en acier inoxydable pour porte.

marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF03MIDGN	TABLE RÉFRIGÉRÉE 3 portes, marque TECNODOM, capacité 460 l, température de fonctionnement 0°/+10°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,495, poids 102 Kg, dim.mm.1870x700x850h	€ 1.149,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours