



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,495
poids net (Kg)	118
largeur (mm)	2320
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE 4 PORTES avec SAC À DOS, capacité 620 litres, température de fonctionnement 0°/+10°C, marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** , à l'exception du fond externe en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis ;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 620 litres ;
- température de fonctionnement 0°/+10°C ;
- isolation en polyuréthane sans CFC, injecté à haute pression ;
- **épaisseur d'isolation : 40 mm** ;
- portes à fermeture automatique et joint magnétique;
- **panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC** ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- fonctionne avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation** ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.2320x700x850/920h.

Fourni :

- 1 grille Rilsan GN 1/1
- 2 guides inox en forme de L par porte.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TF04MIDGN	TABLE RÉFRIGÉRÉE 4 portes, marque TECNODOM, capacité 620 litres, température de fonctionnement 0°/+10°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,495, Poids 118 Kg, dim .mm. 2320x700x850h	