


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	2
<b>largeur (mm)</b>	770
<b>profondeur (mm)</b>	750
<b>hauteur (mm)</b>	2000

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**Chariot de maintien à chaud ventilé , pour 12 plateaux Gastronorme 8 mm (325x530) ou Euronorme (370x530 mm) -- Pas entre guides 120 mm :**

- réalisé entièrement en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte battante avant s'ouvrant à 270°** avec **joint d'étanchéité en caoutchouc** et **poignée d'ouverture à pression** ;
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée **en PVC** , tube de poignée **en acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées peuvent également être utilisées avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation éclairé avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique de +30° à +90°C.** , un voyant rouge indique que la résistance fonctionne ;
- **système de chauffage par ventilateur amovible pour un nettoyage facile et pratique** ;
- **supports internes profilés en L** , **profondeur 75 mm, pas 120 mm** ;
- **roues d'un diamètre de 125 mm** , **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- **pare-chocs périmétrique en caoutchouc antidérapant gris.**

**ACCESSOIRES EN OPTION :**

- **Serrure de porte;**
- **Humidificateur manuel.**

marquage CE

**FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>MZ-690.AS</b>	Chariot de maintien à chaud avec chauffage ventilé, 1 porte, pour 12 plateaux gastronormes ou euronormes, pas entre glissières mm 120, tension 230/1, kW 2,0, dimensions mm 670x790x1995h	<b>€ 1.497,16</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 15 à 25 jours</b>