


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2
largeur (mm)	770
profondeur (mm)	750
hauteur (mm)	2000

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot de maintien à chaud ventilé , pour 18 bacs Gastro-Norm 1/1, avec pas de 77 mm entre les guides :

- réalisé entièrement en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte d'entrée battante s'ouvrant à 270°** avec **joint d'étanchéité en caoutchouc** et **poignée à ouverture rapide** ;
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée **en PVC** , tube de poignée **en acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées peuvent également être utilisées avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation éclairé avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre digital** , de **+30° à 90°C.** - un voyant rouge indique que la résistance fonctionne ;
- **système de chauffage par ventilateur amovible** pour un **nettoyage facile et pratique** ;
- **supports intérieurs avec profils en « C »** avec **fonction anti-basculement, pas de 77 mm** ;
- **roues d'un diamètre de 125 mm** , deux **pivotantes avec frein** et deux **fixes avec support en acier galvanisé** ;
- **pare-chocs périmétrique en caoutchouc antidérapant gris.**

◦ **ACCESSOIRES EN OPTION :**

- **Serrure de porte;**
- **Humidificateur manuel.**

◦ **marquage CE**

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ-690.AG	Chariot de MAINTENANCE À CHAUD avec CHAUFFAGE VENTILÉ, Temp. réglable de +30° à + 90°C. , 1 porte, capacité 18 bacs gastronorme 1/1, marche entre glissières mm 77, V. 230/1, kW 2,0, dimensions mm 670x790x195h	€ 1.486,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours