


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3
largeur (mm)	1320
profondeur (mm)	750
hauteur (mm)	2000

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot de MAINTENANCE À CHAUD pour 36 CONTENEURS Gastro-Norm 1/1, pas entre guides 77 mm :

- réalisé entièrement en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte d'entrée battante s'ouvrant à 270°** avec **joint d' étanchéité en caoutchouc** et **poignée à ouverture rapide** ;
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée **en PVC** , tube de poignée **en acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées peuvent également être utilisées avec les portes ouvertes** ;
- interrupteur d'alimentation éclairé avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique** , un voyant rouge indique que la résistance fonctionne ;
- **système de CHAUFFAGE VENTILÉ amovible pour un nettoyage facile et pratique** ;
- supports intérieurs avec profils en « C » avec fonction anti-basculement, pas de 77 mm ;
- **roues d'un diamètre de 125 mm** , **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- **pare-chocs périmétrique en caoutchouc antidérapant gris.**
- **ACCESSOIRES EN OPTION :**
- **Serrure de porte;**
- **Humidificateur manuel.**

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ691.AG	Chariot de maintien à chaud, 2 portes avec chauffage	

ventilé pour 36 bacs gastronormes 1/1 avec
espacement de 77 mm entre les glissières, V. 230/1,
Kw 3.0 - dimensions mm 1220x790x1995h

€ 2.382,65

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours