TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3
largeur (mm)	1320
profondeur (mm)	750
hauteur (mm)	2000

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot de MAINTENANCE À CHAUD pour 24 PLATEAUX : Gastro-Norm 1/1 ou Euro-Norm, avec pas de 120 mm entre les guides :
.

- réalisé entièrement en **tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite** ;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- **Porte d'entrée battante s'ouvrant à 270°** avec **joint d'** étanchéité **en caoutchouc** et **poignée à ouverture rapide ;**
- **paire de poignées de poussée** positionnées **sur les deux côtés courts** , avec supports de poignée **en PVC** , tube de poignée **en acier inoxydable AISI 304-18/10** , les **poignées peuvent également être utilisées avec les portes ouvertes ;**
- interrupteur d'alimentation éclairé avec **voyant de présence secteur** ;
- **température contrôlée** par un **thermostat-thermomètre numérique** , un voyant rouge indique que la résistance fonctionne ;
- **système de CHAUFFAGE VENTILÉ amovible pour un nettoyage facile et pratique ;**
- **supports internes profilés en L , profondeur** 75 mm, pas 120 mm ;
- **roues d'un diamètre de 125 mm** , **deux pivotantes** avec frein et **deux fixes** avec support en acier galvanisé ;
- **pare-chocs périmétrique** en **caoutchouc antidérapant gris.**
- **ACCESSOIRES EN OPTION :**
- **Serrure de porte;**
- **Humidificateur manuel.**

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ691.AS	Chariot de maintien à chaud avec chauffage ventilé, 2	

portes, pour 24 plateaux Gastronorme 1/1 ou Euronorme, espacement entre glissières 120 mm, V. 230/1, kW 3,0, dimensions mm 1220x790x1995h

€ 2.431,09

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours