



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-IMLEG70/90	Emballage caisse en bois	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPS700V/V 	Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires, ligne CURVE	
SL-CPS700V/R 	Vitrine Réfrigérée Pâtissière 2 Portes, 4 faces de présentation, 5 clayettes rectangulaires + 6 clayettes tournantes	
SL-CPG900S/V 	TECHNOCHEF - Vitrine combinée pour glaces et pâtisseries, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V	
SL-CPS700R/R 	Vitrine réfrigérée pâtissière 2 portes, 4 faces de présentation, 12 étagères tournantes, Ligne CURVE	
SL-CPS900V/V	Vitrine Réfrigérée Pâtissière 2 Portes, 4 faces de présentation, 10 étagères rectangulaires, Ligne Curve	



SL-CPG900S/R

TECHNOCHEF - Vitrine combinée pour glaces et pâtisseries, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R



SL-CPS900V/R

Vitrine Réfrigérée Pâtissière 2 Portes, 4 faces de présentation, 5 tablettes rectangulaires + 6 tablettes tournantes



SL-CPS900R/R

Vitrine Réfrigérée Pâtissière 2 Portes, 4 faces de présentation, 12 étagères tournantes, Ligne Curve



SL-CGL700S/S

TECHNOCHEF - Congélateur Vetrina pour Gelateria 2 Tailles, Temp.-15°-25°C, It.742, Mod.CGL700S/S



SL-CPG900G2T/V

TECHNOCHEF - Vitrine combinée pour glaces et pâtisseries, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900G2T/V



SL-CGL900S/S

Vetrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2 Portes, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-25°C.



SL-CGL900G2T/G2T

Vitrine Réfrigérée Pâtisserie, Temp.+5°-20°C, 2 Portes, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T



SL-CGL900G2T/R2T

Vitrine Réfrigérée Pâtisserie, Temp.+5°-20°C, 2 Portes, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T



SL-CGL900R2T/R2T



**Vitrine Réfrigérée Pâtisserie, Temp.+5°-20°C, 2
Portes, 848 lt, Mod.CGL900R2T/R2T**