


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,62
poids net (Kg)	370
largeur (mm)	2050
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PÂTISSERIE 3 PORTES, Ligne CURVE, avec 4 CÔTÉS DE PRÉSENTATION, 15 TABLETTES RECTANGULAIRES EN VERRE, capacité 1388 litres, température +4°/+10°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **15 étagères rectangulaires en verre mesurant 565x420 mm ;**
- **capacité 1388 litres ;**
- **température de fonctionnement +4°/+10°C ;**
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile** sont de **dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.


Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix


Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPS1300V/V/V	Vitrine réfrigérée pâtissière à 3 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 15 étagères rectangulaires en verre, capacité 1388 litres, température +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw.0,54 +0,54+ 0,54, poids 370 kg, dim.mm.2050x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV45/90/130 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-KP1300 	Ensemble de pieds réglables	
SL-CC1300 	Fermeture à clé	
SL-VSP1300 	Verre miroir	
SL-IMLEG1300 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL/1300 	Finition et couleurs	



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale