



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,54
poids net (Kg)	170
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PÂTISSERIE 1 PORTE, Ligne CURVE, avec 4 CÔTÉS DE PRÉSENTATION, 5 TABLETTES RECTANGULAIRES EN VERRE, capacité 427 litres, température +4°/+10°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **5 étagères rectangulaires en verre mesurant 565x420 mm ;**
- **capacité 427 litres ;**
- **température de fonctionnement +4°/+10°C ;**
- **Panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé** et **une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé

- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPS450V	Vitrine réfrigérée pâtisseries à 1 porte, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères rectangulaires en verre, capacité 427 litres, température de fonctionnement +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-KP25/80 	Ensemble de pieds réglables	
SL-RPV45/90/130 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-CC25/80 	Fermeture à clé	
SL-VSP35/45 	Verre miroir	
SL-IMLEG45/60 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL 	Finition et couleurs	

