


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>poids net (Kg)</b>	138
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 6 PLAQUES CARRÉES de 300x300 mm sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1 (530x650 mm), ligne MAXIMA 900, série HIGH POWER :**

- **plan de travail en acier inoxydable AISI 304**, panneaux frontaux et latéraux en **acier inoxydable AISI 304**, finition Scotch Brite ;
- dessus moulé étanche d'une seule pièce ;
- **plaques carrées en fonte** avec **surface 300 x 300 mm**, **3,5 kW** chacune, atteignent **400°C** et sont facilement réglables grâce au **sélecteur 6 positions qui active 6 zones de puissance concentriques différentes** ;
- ce **système de contrôle direct de la température** garantit **d'importantes économies d'énergie** et rend ces cuisinières idéales pour les cuissons d'entretien et pour faire bouillir de grandes quantités d'eau ;
- plaques équipées de **thermostat de sécurité** ;
- **puissance du foyer n° x Kw : 6 x 3,5** ;
- **four électrique** avec éléments chauffants en acier inoxydable incoloy de diamètre augmenté ;
- **grill** avec **fonction salamandre** dans la partie supérieure et **thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C** ;
- **puissance du four 7,5 kW** ;
- **capacité 4 plateaux GN 2/1** (530x650 mm) ;
- **chambre** du four en AISI 430, avec supports à 4 niveaux et porte intérieure en acier inoxydable embouti et nervuré ;
- **indicateur de ligne** et **indicateur de température** ;
- Manche très résistant en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10.
- **2 ans de garantie** .

**Accessoires/Options :**

- grille pour four de cuisine GN 2/1

Marquage CE  
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E9PQ6+FE</b>	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 6 PLAQUES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne BERTOS MAXIMA 900, Série HAUTE PUISSANCE, avec 6 plaques CARRÉES de 300x300 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, 6 niveaux de puissance, V.400/3+N, Tot. , poids 189 kg, dim.mm.1200x900x900h	

