



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,36
poids net (Kg)	101
poids brut (Kg)	105
largeur (mm)	775
profondeur (mm)	740
hauteur (mm)	1882

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 Porte, MONDIAL FRAMEC, capacité 580 lt, température -15°/-25°C :

- **mobilier en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion ;**
- **barquette en plastique thermoformée** conforme aux normes alimentaires ;
- porte aveugle avec joint magnétique;
- soupape de compensation pour une ouverture facile de la porte ;
- **système de condensation à fil statique ;**
- **évaporateur statique à grilles fixes et récupérateur de givre ;**
- **thermostat-thermomètre électronique à dégivrage manuel ;**
- verrouillage;
- 2 rouleaux unidirectionnels + 2 pieds réglables ;
- température de fonctionnement -15°/-25°C ;
- Gaz réfrigérant : R404A/R290
- classe climatique : 4 (30°C-55%RH) ;
- volume net : 530 lt ;
- volume brut : 580 lt ;
- consommation : 6,5 kWh/24h.

Inclus :

- n. 6 étagères.

Optionnel/Accessoires :

- Kit de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Kit de levage de 4 pieds
- pédale d'ouverture de porte

marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-KICN60LT	Congélateur 1 porte, MONDIAL FRAMEC, structure extérieure en tôle d'acier blanche, capacité 580 lt, température négative -15°/-25°C, statique avec évaporateur à grille, V. 230/1, Kw. 0,36, poids 101 kg, dim.mm.775x740x1882h	€ 1.494,98 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-5601158 	Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 60	€ 31,30 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ML-8998108F 	Kit de levage de 4 pieds	€ 49,90 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ML-8998107F 	Kit de 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)	€ 95,03 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours