



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,19
poids net (Kg)	70
poids brut (Kg)	77
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1882

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 Porte, MONDIAL FRAMEC, capacité 360 lt, température -15°/-25°C :

- **Meubles en tôle d'acier inoxydable AISI 430 ;**
- **barquette en plastique thermoformée** conforme aux normes alimentaires ;
- porte aveugle avec joint magnétique;
- soupape de compensation pour une ouverture facile de la porte ;
- **système de condensation à fil statique ;**
- **évaporateur statique à grilles fixes et récupérateur de givre ;**
- **thermostat-thermomètre électronique à dégivrage manuel ;**
- verrouillage;
- 2 rouleaux unidirectionnels + 2 pieds réglables ;
- **température de fonctionnement -15°/-25°C ;**
- **gaz réfrigérant** : R134a/R600a
- classe climatique : 4 (30°C-55%RH) ;
- **volume net** : 330 lt;
- **volume brut** : 360 lt;
- **consommation** : 1,7 kWh/24h.

Inclus :

- n. 6 étagères.

Optionnel/Accessoires :

- Kit de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Kit de levage de 4 pieds
- pédale d'ouverture de porte

marquage CE

Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-KICNX40LT	Congélateur 1 porte, MONDIAL FRAMEC, structure extérieure en tôle d'acier inoxydable AISI 430, capacité 360 lt, température négative -15°/-25°C, statique avec évaporateur à grille, V. 230/1, Kw. 0,19, poids 70 kg, dim.mm.600x620x1882h	€ 1.512,82 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ML-8998389F 	Pédale d'ouverture de porte pour réfrigérateurs et congélateurs Mod.KIC 40	€ 34,52 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ML-8998100F 	Kit de levage de 4 pieds	€ 42,71 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ML-8998099F 	Kit de 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)	€ 65,39 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours