


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,01
Puissance thermique (Kw)	17,5
poids net (Kg)	59
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
FRITEUSE A GAZ sur ARMOIRE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 CUVE DE 20 lt , COMMANDES ELECTRONIQUES BFLEX :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs en acier inoxydable** à section alvéolée ovale ;
- échangeurs de chaleur à section ovale de grande surface, placés directement à l'intérieur de la cuve, pour un chauffage rapide et uniforme ;
- **flamme pilote et soupape de sécurité à thermocouple ;**
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec de larges bords arrondis et une grande zone froide, sous les brûleurs, pour la décantation des résidus ;
- le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour soutenir les paniers qui facilite l'évacuation de l'huile ;
- **Contrôle de la température via une unité de commande électronique** avec les fonctions suivantes :
 - **contrôle de la température de 100 à 190 °C ,**
 - **affichage des températures de consigne et de travail ,**
 - **Programme de « fusion » et de maintien à 100°C** pour l'utilisation de graisses de friture solides,
 - **autodiagnostic pour d'éventuelles anomalies ;**
- **thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- robinet de vidange à bille, situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée avec poignée résistante à la chaleur ;
- **Garantie de 24 mois .**

Compris:

- panier simple

Marquage CE**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-9GL20M-BF	FRITEUSE À GAZ sur ARMOIRE, BERTO'S, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 CUVE de 20 lt, Commandes Électroniques Bflex, puissance thermique Kw.17,5, Poids 59 Kg, dim.mm.400x900x900h	€ 2.031,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

