



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>Puissance thermique (Kw)</b>	35,00
<b>poids net (Kg)</b>	95
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**FRITEUSE A GAZ sur ARMOIRE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 2 CUVES INDEPENDANTES de 20+20 It , COMMANDES ELECTRONIQUES BFLEX :**

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs en acier inoxydable** à section alvéolée ovale ;
- échangeurs de chaleur à section ovale de grande surface, placés directement à l'intérieur de la cuve, pour un chauffage rapide et uniforme ;
- **flamme pilote et soupape de sécurité à thermocouple ;**
- **Cuves en acier inoxydable AISI 304** avec de larges bords arrondis et une grande zone froide, sous les brûleurs, pour la décantation des résidus ;
- le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour soutenir les paniers qui facilite l'évacuation de l'huile ;
- **Contrôle de la température via une unité de commande électronique** avec les fonctions suivantes :
  - **contrôle de la température de 0 à 190 °C ,**
  - **affichage des températures de consigne et de travail ,**
  - **Programme de « fusion » et de maintien à 100°C** pour l'utilisation de graisses de friture solides,
  - **autodiagnostic pour d'éventuelles anomalies ;**
- **thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- robinet de vidange à bille, situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée avec poignée résistante à la chaleur ;
- **Garantie de 24 mois .**

**Compris:**

- 2 paniers uniques

**Marquage CE****Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-9GL20+20M-BF</b>	FRITEUSE À GAZ sur ARMOIRE, BERTOS, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 2 CUVES INDÉPENDANTES de 20+20 lt, Commandes Électroniques Bflex, puissance thermique Kw.35, Poids 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	<b>€ 3.635,78</b> TVA exclue Expédition à calculer <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

