


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	22,00
<b>poids net (Kg)</b>	55
<b>largeur (mm)</b>	400
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR 22 litres , COMMANDES ÉLECTRONIQUES BFLEX, version AMÉLIORÉE :**

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Éléments chauffants en acier inoxydable** Incoloy positionnés directement à l'intérieur de la cuve, rabattables en position verticale pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- **dispositif de sécurité** pour couper l'alimentation électrique avec des résistances en position verticale ;
- **contrôle de la température via une unité de commande électronique** avec les fonctions suivantes :
  - **contrôle de la température de 100 à 190 °C ,**
  - **affichage des températures de consigne et de travail ,**
  - **Programme « fusion »** et maintien à **100 °C** pour l'utilisation de graisses de friture solides,
  - **autodiagnostic d'éventuelles anomalies ;**
- **thermostat de sécurité** à réarmement manuel ;
- **Cuve en acier inoxydable AISI 304** avec de grands bords arrondis et une grande zone froide, sous les éléments chauffants, pour décanter les résidus ;
- le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour placer les paniers ce qui facilite l'écoulement de l'huile ;
- **robinet de vidange à bille** , situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée à poignée athermique, avec bac de récupération en acier ;
- **Garantie 24 mois .**

**Fourni:**


- o panier simple

**Marquage CE****Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E9F22-4MS-BF</b>	FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, BERTO'S, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR de 22 litres, Commandes Électroniques BFLEX, Version Améliorée, V.400/3+N, Kw.22.00, Poids 55 Kg, dim.mm 400x900x900h.	<b>€ 2.208,62</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 15 à 25 jours</b>


**TECHNO CHEF**

	L	22
	mm	306 x 460 x 295 h
	mm	260 x 400 x 150 h
	TOT kW	18 (E9F22-4M-BF)
	kW	22 (E9F22-4MS-BF)
	VOLT	380-415 V3N -- 50/60 Hz
	Kg	55



TECHNOCHEF.IT

**TECHNO CHEF**



TECHNOCHEF.IT