


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>poids net (Kg)</b>	100
<b>largeur (mm)</b>	800
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES RONDES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1 (mm 530x650), ligne MACROS 700, série HIGH POWER :**

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- dessus moulé **étanche d'une seule pièce ;**
- **plaques en fonte avec thermostat de sécurité et sélecteur 6 positions qui activent 6 zones de puissance concentriques différentes ;**
- **4 assiettes rondes d'un diamètre de 220 mm chacune ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 4 x 2,6 ;**
- lampes de contrôle de tension et de travail ;
- **Four électrique statique entièrement en acier inoxydable , avec supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1 (mm530x650) ;**
- **Grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et **thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **lumière de ligne et température atteignant la lumière ;**
- **puissance du four kW 7,5 ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

**Fourni :**

- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE  
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E7P4+FE</b>	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTOS, ligne MACROS 700, Série HIGH POWER, avec 4 plaques RONDES Ø 220 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, 6 niveaux de puissance, V.400/3+N, Kw.17,9, poids 100 kg, dim.mm.800x700x900h	





**MACROS 700**



**HIGH POWER**

2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	

**FE**  **7,5 kW** **GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.





**MACROS 700**

	n.	4
	Ø mm	220
	kW	2,6
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	MULTIFUNCTION	kW 7,5 (4,5+3)
		380 - 415 V3N~
	TOT. kW	17,9



900 mm (35 3/8")  
700 mm (27 1/2")  
800 mm (31 1/2")

