


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>poids net (Kg)</b>	30
<b>largeur (mm)</b>	400
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	900

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**RÉCHAUFFEUR-POMMES DE TERRE ÉLECTRIQUE, Ligne MACROS 700, Série CONSTANT, 1 module sur ARMOIRE OUVERTE :**

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **Bac de récupération GN en acier inoxydable et système de chauffage supérieur et inférieur** pour une conservation optimale du produit prêt à être servi ;
- **lampe en céramique à haute efficacité thermique** et résistance sous le réservoir ;
- **présence d'une goulotte et d'une évacuation pour la graisse** , sur l'interrupteur ;
- pieds réglables ;
- **Garantie 24 mois .**

**Accessoires/Options :**

- porte du compartiment

**Marquage CE**  
**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E7SP-4M</b>	RÉCHAUFFEUR-POMMES DE TERRE ÉLECTRIQUE, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série CONSTANT, 1 module sur ARMOIRE OUVERTE, V.230/1, Kw.1,1, Poids 30 Kg, dim.mm.400x700x900h	



Macros 700

GN 1 x 1/1  
mm 305 x 510 x 175 h

TOT. kW 1,1

220 - 240 V~



Macros 700

