


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	186
poids brut (Kg)	201
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 1 porte, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 5 étagères rectangulaires, réfrigération ventilée :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant**, conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **5 ÉTAGÈRES GRILLÉES RÉGLABLES** mesurant 565x445 mm ;
- **capacité 427 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision, solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé

- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL450G2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie, 1 porte, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères rectangulaires de 565x445 mm, capacité 427 litres, V.230/1, Kw .0.75, Poids 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-KP25/80 	Ensemble de pieds réglables	
SL-RPV45/90/130 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-CC25/80 	Fermeture à clé	
SL-VSP35/45 	Verre miroir	
SL-IMLEG45/60 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL 	Finition et couleurs	



Curve

CGL 450 G 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
automatico



Sbrinatorio
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

LAYOUT



VOLUME lt

427

RIPIANI

5 (565 x 445)

DIMENSIONI mm - sg

720 x 620 x 1860 - 186

COMPRESSORE

750 Watt

