


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,85
<b>poids net (Kg)</b>	205
<b>poids brut (Kg)</b>	223
<b>largeur (mm)</b>	900
<b>profondeur (mm)</b>	620
<b>hauteur (mm)</b>	1860

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 1 Porte, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 5 étagères rectangulaires, Réfrigération Ventilée :**

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **5 ÉTAGÈRES GRILLÉES RÉGLABLES** mesurant 747x445 mm ;
- **capacité 541 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

**Accessoires/Options :**

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-CGL600G2T</b>	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie, 1 porte, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères rectangulaires de 747x445 mm, capacité 541 litres, V.230/1, Kw .085, Poids 205 Kg, dim.mm.900x620x1860h	

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-KV</b> 	<b>Ensemble de ventouses</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit de support pour verre et grilles</b>	
<b>SL-KP25/80</b> 	<b>Ensemble de pieds réglables</b>	
<b>SL-RPV60/120</b> 	<b>Étagère en verre</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>LED supplémentaire</b>	
<b>SL-CC25/80</b> 	<b>Fermeture à clé</b>	
<b>SL-VSP600</b> 	<b>Verre miroir</b>	
<b>SL-IMLEG45/60</b> 	<b>Emballage de caisse en bois</b>	
<b>SL-RAL</b> 	<b>Finition et couleurs</b>	



Curve

CGL 600 G 2T



+5°-20° C



40% - 75%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
automatico



Sbrinatorio  
a gas caldo



Refrigerazione  
ventilata  
2 temperature



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

LAYOUT



VOLUME lt

541

RIPIANI

5 (747 x 445)

DIMENSIONI mm - kg


900 x 620 x 1960 - 205

COMPRESSORE

850 Watt



600 2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale