



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,7
poids net (Kg)	382
poids brut (Kg)	416
largeur (mm)	1750
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE 2 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 10 étagères rectangulaires, réfrigération ventilée :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 ÉTAGÈRES GRILLÉES RÉGLABLES** mesurant 747x445 mm ;
- **capacité 1082 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL1200G2T/G2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires de 747x445 mm, capacité 1082 litres, V.230/1, Kw .0,85+ 0,85, poids 382 kg, dim.mm.1750x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV60/120 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12 	Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12 	Fermeture à clé	
SL-VSP120 	Miroir Verre	
SL-IMLEG120 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL/70/90/120 	Finition et couleurs	



Curve

CGL 1200 G2T/G2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
automatico



Sbrinatorio
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME R

1082

RIPIANI



10 (747 x 445)

DIMENSIONI mm - kg

1750 x 620 x 1860 - 382

COMPRESSORE

850 + 850 Watt



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale