


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 2,25 |
| poids net (Kg) | 478 |
| poids brut (Kg) | 511 |
| largeur (mm) | 2050 |
| profondeur (mm) | 620 |
| hauteur (mm) | 1860 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE, 3 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 15 étagères rectangulaires, réfrigération ventilée :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **15 ÉTAGÈRES GRILLÉES RÉGLABLES** mesurant 565x445 mm ;
- **capacité 1388 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|--------------------------|---|----------------|
| SL-CGL1300G/G/G2T | Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie 3 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 15 étagères rectangulaires de 565x445 mm, capacité 1388 litres, V.230/1, Kw .0,75 +0,75+0,75, poids 478 kg, dim.mm.2050x620x1860h | |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|----------------|
| SL-KV  | Ensemble de ventouses | |
| SL-KSVG  | Kit de support pour verre et grilles | |
| SL-RPV45/90/130  | Étagère en verre | |
| SL-LED  | LED supplémentaire | |
| SL-KP1300  | Ensemble de pieds réglables | |
| SL-CC1300  | Fermeture à clé | |
| SL-VSP1300  | Verre miroir | |
| SL-IMLEG1300  | Emballage de caisse en bois | |
| SL-RAL/1300  | Finition et couleurs | |



CURVE CGL 1300 G/G/G 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
automatico



Sbrinatorio
a gas caldo




Refrigerazione
ventilata
2 temperature




230 V - 50



| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI | DIMENSIONI mm - kg | COMPRESSORE |
|--------|-----------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 1388 | 15 (565 x 445) | 2050 x 620 x 1860 - 478 | 750+750+750 Watt |



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale