



FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 1,24 |
| poids net (Kg) | 312 |
| poids brut (Kg) | 332 |
| largeur (mm) | 1380 |
| profondeur (mm) | 620 |
| hauteur (mm) | 1860 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE COMBINÉE pour GLACE/PÂTISSERIE 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation et 6 étagères statiques + 5 étagères en verre, réfrigération VENTILÉE/STATIQUE, température -15°-25°C/+4°+10°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **6 ÉTAGÈRES FIXES RECTANGULAIRES de 560x460 mm + 5 ÉTAGÈRES RECTANGULAIRES EN VERRE de 565x420 mm** (NB : sur la photo elles sont publiées par erreur comme rondes) ;
- **capacité 848 litres ;**
- **température de fonctionnement -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- **2 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée/statique ;**
- dégivrage automatique/manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- lumen/mètre : 4 x 1200 lm ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé et une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité allée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition ;



Curve

CPG 900 S/V



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico



Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica™ Positiva



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


6 (560 x 460) 5 (565 x 420)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 312

COMPRESSORE


700 + 540 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale