



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	397
poids brut (Kg)	428
largeur (mm)	2050
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE COMBINÉE pour GLACE/PÂTISSERIE 3 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation et 6 étagères statiques + 12 étagères tournantes, réfrigération VENTILÉE/STATIQUE, température -15°-25°C/+4°+10°C :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant**, conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **6 ETAGERES FIXES** mesurant 560x460 mm + **12 ETAGERES EN VERRE ROTATIVES Ø 452 mm** ;
- **capacité 1388 litres** ;
- **température de fonctionnement -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **3 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée/statique** ;
- dégivrage automatique/manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 4 x 1200 ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision, solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition ;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaciers, vous pourrez allier solidité et élégance de présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPG1300S/R/R	Vitrine combinée pour glacier/pâtisserie, 3 portes, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 faces de présentation, 6 étagères statiques + 12 étagères tournantes, réfrigération ventilée/statique, capacité litres 1388, V.230/1, Kw.0,7+0,54+0,54, dim.mm.2050x620x1860h.	



Curve CPG 1300 S/R/R

 -15°-25° C
+4°+10° C

 40% - 75%
Umidità

 4 x 1200

 Sbrinamento manuale e
 Sbrinamento automatico


 Refrigrazione ventilata e
 Refrigrazione Statica T° Positiva

 230 V - 50



TECHNOCHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	6 (560 x 460) 12 (Ø 452)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+540+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale