



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,5
poids net (Kg)	5,5
poids brut (Kg)	6,5
largeur (mm)	340
profondeur (mm)	410
hauteur (mm)	105

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE DE TABLE À INDUCTION :

- **structure en acier inoxydable ;**
- **plaque de cuisson vitrocéramique ;**
- **minuterie , niveau de puissance et température réglables individuellement ;**
- capteur de présence de pot;
- **diamètre de surface inductive de 120 à 260 mm ;**
- **dimensions de la plaque de cuisson 300x300 mm ;**
- **10 niveaux de puissance ;**
- minuterie de 1 à 180 minutes;
- **sélection de température de 60 à 240 °C ;**
- transistors IGBT Siemens de haute qualité ;
- protection thermique;
- double ventilateur de refroidissement;
- **affichage digital et panneau de commande en verre « Touch ».**

marquage CE
Fabriqué en Chine

AK-TT350TOUCH

PLAQUE DE TABLE À INDUCTION avec plateau en vitrocéramique, SURFACE INDUCTIVE diamètre de 120 à 260 mm, 10 niveaux de puissance, affichage numérique et commandes tactiles, V.230/1, Kw.3,5, Poids 5,5 Kg, dim.mm.340x410x105h

€ 158,57

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours