


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,0
poids net (Kg)	7,7
poids brut (Kg)	8,8
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	485
hauteur (mm)	170

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
PLAQUE DE TABLE À INDUCTION :

- **structure en acier inoxydable ;**
- **plaque de cuisson vitrocéramique ;**
- **minuterie , niveau de puissance et température réglables individuellement ;**
- capteur de présence de pot;
- **diamètre de surface inductive de 120 à 300 mm ;**
- **dimensions de la plaque de cuisson 330x330 mm ;**
- **10 niveaux de puissance ;**
- minuterie de 1 à 180 minutes;
- **sélection de température de 60 à 240 °C ;**
- transistors IGBT Siemens de haute qualité ;
- protection thermique;
- double ventilateur de refroidissement;
- **affichage digital et panneau de commande en verre « Touch ».**

marquage CE
 Fabriqué en Chine

AK-TT500TOUCH

PLAQUE DE TABLE À INDUCTION avec plateau en vitrocéramique, SURFACE INDUCTIVE diamètre de 120 à 300 mm, 10 niveaux de puissance, affichage numérique et commandes tactiles, V.230/1, Kw.5,0, Poids 7,7 Kg, dim.mm.400x485x170h

€ 366,34

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours