



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,34
poids net (Kg)	7,5
largeur (mm)	377
profondeur (mm)	265
hauteur (mm)	160

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE à ASPIRATION EXTERNE avec BARRE DE SOUDURE 340 mm :

- **corps en acier inoxydable satiné ;**
- levage automatique du couvercle;
- **indicateur de vide** : vacuomètre analogique avec aiguille anti-vibration 0 / -1 bar ;
- **électrovanne de vidange de la chambre de décompression ;**
- joint d'étanchéité à double décompression : haut - bas ;
- **filtre à impuretés d'aspiration externe ;**
- **carte électronique de contrôle par microprocesseur** , interchangeable avec connecteur détachable manuellement ;
- fonction de veille après 300 secondes ;
- **prise d'air pour l'emballage sous vide dans des conteneurs ;**
- **butée de guidage pour le positionnement de l'enveloppe .**

POMPE À VIDE :

- **autolubrifiant à sec avec protection thermostatique ;**
- **silencieux ;**
- dépression maximale : - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 % ;
- Puissance du moteur : 85 W .

BARRE DE SOUDURE :

- **soudure : 5 mm x 340 mm avec impression toile ;**

- cycle de refroidissement après soudage ;
- **compensation automatique de température;**
- structure entièrement en bakélite ;
- Puissance : 340/405 W.

marquage CE
Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF454-000100	Machine d'emballage sous vide professionnelle à aspiration externe, barre de soudure de 340 mm avec soudure de 5 mm de large, indicateur de vide, filtre à impuretés d'aspiration externe, V.230/1, Kw.0,34, poids 7,5 kg, dim.mm.377x265x160h	€ 270,42 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

