



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,80
<b>poids net (Kg)</b>	7,5
<b>largeur (mm)</b>	490
<b>profondeur (mm)</b>	280
<b>hauteur (mm)</b>	190

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**MACHINE ASPIRATEUR PROFESSIONNELLE à ASPIRATION EXTERNE avec 2 BARRES DE SOUDURE de 430 mm :**

- **corps en acier inoxydable satiné ;**
- **conditionnement :** cycle automatique ou manuel ;
- levage automatique du couvercle;
- **indicateur de vide :** vacuomètre analogique avec aiguille anti-vibration 0 / -1 bar ;
- **électrovanne de vidange de la chambre de décompression ;**
- joint d'étanchéité à double décompression : haut - bas ;
- **filtre à impuretés d'aspiration externe ;**
- **carte de commande électronique** , interchangeable avec connecteur détachable manuellement ;
- **prise d'air pour l'emballage sous vide dans des conteneurs .**

**POMPE À VIDE :**

- **autolubrifiant à sec avec protection thermostatique ;**
- **silencieux ;**
- dépression maximale : - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 % ;
- Puissance du moteur : 85 W .

**BARRE DE SOUDURE :**

- **double soudure : mm 430 avec empreinte toile ;**
- cycle de refroidissement après soudage ;
- **compensation automatique de température;**

- structure entièrement en bakélite ;
- Puissance : 460 W.

**marquage CE**  
**Fabriqué en ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF454-000200</b>	Machine sous vide professionnelle avec aspiration externe, 2 barres de soudure de 430 mm, indicateur de vide, filtre à impuretés d'aspiration externe, V.230/1, Kw.0,80, poids 10,5 kg, dim.mm.490x280x190h	<b>€ 455,06</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>