


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,464
<b>largeur (mm)</b>	1240
<b>profondeur (mm)</b>	540
<b>hauteur (mm)</b>	850

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL à 2 portes vitrées**, capacité **223 litres**, ventilé, température de fonctionnement **+ 2 / + 8°C** :

- **structure extérieure du coffret en skinplate gris sur tôle galvanisée**,
- réservoir interne en skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur**,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Arrêt de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique constitué d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans la cuve interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération des eaux de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique**.

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>UF116802</b>	Comptoir réfrigéré pour bars, 2 portes vitrées, ventilé, temp + 2 ° + 8 °, V.230 / 1, kw 0,464, dim. mm 1240x540x850 / 875h	<b>€ 1.574,01</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours