


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,381
largeur (mm)	1350
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL AVEC 2 PORTES VITRÉES , capacité **260 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+2/+8°C** , équipé de :

- **structure extérieure du meuble en skinplate gris sur tôle galvanisée** ,
- cuve intérieure en skinplate blanche non toxique,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Butée de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique composé d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans le réservoir interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et d'un bac pour récupérer l'eau de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Appareil utilisé pour refroidir des canettes, des bouteilles, des fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116918	Comptoir réfrigéré pour bar, 2 portes vitrées, ventilé, temp +2°+8°, V 230/1, kw 0,464, dim. mm 1350x540x850h	€ 1.642,32 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF119442 	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	€ 236,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours