



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	4,38
largeur (mm)	2740
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL 4 PORTES VITRÉES, capacité **722 litres**, ventilé, température de fonctionnement **+ 2 / + 8 ° C**

- **structure extérieure du coffret en skinplate gris sur tôle galvanisée**,
- réservoir interne en skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur**,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Arrêt de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique constitué d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans la cuve interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération des eaux de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique**.

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------	-------------	----------------

UF116953

Comptoir réfrigéré pour bars, 4 portes vitrées, ventilé,
temp + 2 ° + 8 °, V. 220/1, 50Hz, dim. mm
2740x540x850h

€ 2.511,85

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

UF119435



**Supplément à la surface de travail en acier
inoxydable**

€ 314,97

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours