



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,13
poids net (Kg)	22
poids brut (Kg)	30
largeur (mm)	1830
profondeur (mm)	330
hauteur (mm)	230

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINES FRIGORIFIQUES à poser horizontales , sans protection :

- **structure en matière plastique haute résistance (ABS /plastique blanc),**
- bords arrondis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,
- des surfaces antireflet qui ne présentent pas de taches ni d'empreintes digitales,
- évaporateur en cuivre,
- gaz réfrigérant ECO R134a,
- **Température de travail +2°+10° réglable avec Télé-Thermomètre Numérique,**
- Isolation ECO sans CFC,
- faible consommation d'énergie,
- filtre à poussière ou à farine,
- supports pour montage en hauteur au-dessus du banc,
- **Récipients euro-gastronormes non inclus .**

Options/Accessoires :

- vitrine en plexiglas.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TC-MIXTO	Vitrine réfrigérée horizontale à poser en ABS/plastique blanc, sans protection, temp. température de fonctionnement +2/+10°C, plateaux exclus, V.230/1, Kw.0,13, Poids 30 Kg, dim.mm.1830x330x230h	<p>€ 619,07 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer</p> <p>Livraison 4 à 9 jours</p>

