



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,4
<b>poids net (Kg)</b>	160
<b>largeur (mm)</b>	1440
<b>profondeur (mm)</b>	800
<b>hauteur (mm)</b>	2020

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE D'ASSAINISSEMENT avec GÉNÉRATEUR D'OZONE, 2 Portes, 1400 lt, Temp 0°/+10° C :

- Utile pour conserver longtemps et désinfecter tous les aliments qui seraient normalement conservés au frais, avec l'avantage de prolonger leur durée de conservation ;
- Équipé d'un dispositif de contrôle numérique entièrement automatisé répondant aux exigences de l'Industrie 4.0 ;
- **Ozoneur à minuterie contrôlée ;**
- **L'OZONE** utilisé en petite quantité (1 min. toutes les 20 min.) **prolonge la durée de conservation des produits et préserve leur qualité intacte ;**
- **Générateur d'OZONE via générateur électrique avec une production maximale de 250 MG/H** (alimenté par air) fonctionnement via réglage du temps ON/OFF ;
- **L'armoire est équipée de :**
  - **Élément de refroidissement ;**
  - **Générateur d'ozone** de haute technologie ;
  - **Ventilation forcée** , pour garantir l'uniformité de la qualité de l'Ozone à l'intérieur de la cellule,
  - **Instrument numérique qui contrôle la température de l'ozone** , les temps et la sécurité de toute ouverture de porte.
- Le système enregistre tous les événements et programmes et est interconnecté selon le critère de l'industrie 4.0. Pour garantir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire de connecter l'appareil à Internet ;
- **Produit bénéficiant du CRÉDIT D'IMPÔT (DL 23/2020) Crédit d'impôt de 50% des frais d'assainissement jusqu'à un maximum de 20 000 euros (en attente d'officialisation).**

#### DONNÉES TECHNIQUES

- **Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ;**

- Nombre de portes 2 ;
- Convient pour **contenir des grils Gastronorm 2/1** (650x530 mm);;
- Crémaillères au pas de 62 mm ;
- **Capacité 1400 litres ;**
- **Température de fonctionnement 0°/+10° C ;**
- **Isolation 60 mm ;**
- **Réfrigération ventilée ;**
- **Dégivrage au gaz chaud ;**
- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R290 ;**
- Classe climatique 5 ;
- **Thermostat numérique ;**
- **Arrêt de ventilation de série ;**
- Température ambiante d'utilisation de +18° à +25°C ;
- **Porte à fermeture automatique de série ;**
- Serrure standard ;
- Éclairage interne en option ;
- Pieds réglables en standard ;
- Alimentation monophasée ;
- Puissance 400W ;
- Dimensions intérieures 1320x680x1440h mm
- Dimensions extérieures 1440x800x2020h mm.

**Fourni :**

- n. 16 guides de grille
- n. 8 grilles GN 2/1 (650x530 mm)

**MARQUE CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF091-FRG050</b>	Armoire réfrigérée assainissante avec générateur d'ozone 2 portes, Professionnel, capacité 1400 litres, température 0°/+10°C, réfrigération ventilée, gaz ÉCOLOGIQUE R290, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,4, Poids 160 Kg , dimensions 1440x800x2020h mm	<p><b>€ 3.112,25</b></p> <p><i>TVA exclue</i></p> <p><b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 8 à 15 jours</b></p>