



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	1,0
<b>poids net (Kg)</b>	110
<b>largeur (mm)</b>	680
<b>profondeur (mm)</b>	570
<b>hauteur (mm)</b>	1050

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### **MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE à CLOCHE sur ARMOIRE à ROULETTES, avec 2 BARRES DE SOUDURE de 450 mm :**

- **en acier inoxydable ;**
- **chambre à vide mesurant mm 560x460x220h** , réalisée en acier inoxydable pressé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage ;
- **2 barres de soudure amovibles de 450 mm ;**
- **Pompe à vide de 25 mètres cubes/heure ;**
- **19 programmes modifiables et personnalisables ;**
- **1 programme pour mariner la viande ;**
- double capteur « vide + liquide » ;
- **barre de soudage à piston**, totalement exempte de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves ;
- **système de pompe autonettoyante/chauffante** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance ;
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide pour les produits liquides à l'intérieur des sacs sous vide traditionnels ;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans les récipients GN ;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une deuxième phase de vide d'une durée de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées) ;
- fonction de soudage renforcée pour sceller des sacs épais et/ou des sacs contenant des produits liquides/humides ;
- arrêt rapide/soudage ;
- boîtier avec ouverture à 90° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage ;

- plaques de remplissage standard;
- charnières réglables;
- cycle de vide au choix : temporisé ou en pourcentage avec démarrage automatique à fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle ;
- couvercle de bac transparent à levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides ;
- **Step Vac** pour produits émulsifiables (cycle de vide étagé).

#### ACCESSOIRES/OPTIONNELS :

- possibilité de mise sous vide dans des récipients externes ou des plateaux Gastro-Norm à l'aide d'un kit spécial - Cod.EMATUBOGN.
- disposition pour kit de gaz inerte - Cod.EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Cod.EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Cod.EMSV.
- barre de soudage avec vérin à piston - Cod.EMBSP.
- barre de soudure avec découpe de l'excédent de sac (déchet) - Cod.EMTSU.
- barre de soudure supplémentaire - Cod.EMBS.
- barre d'arrêt de cloche - Cod.EMBF.
- plan incliné pour emballage de liquide - Cod.EMPI.

#### marquage CE

Fabriqué en Italie


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-MASTER2</b>	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CLOCHE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.560x460x220H, 2 BARRES DE SOUDURE de 450 mm, POMPE À VIDE de 25 mètres cubes/heure, V.230/1, Kw. 1,00, Poids 110 Kg, dim.mm. 680x570x1050h	<b>€ 2.999,57</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-BF</b> 	<b>TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF</b>	<b>€ 26,51</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>EM-GASINERTEURANO</b> 	<b>TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE</b>	<b>€ 288,89</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>EM-ST</b> 	<b>TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod</b>	<b>€ 365,36</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI  
SEALING BARS POSITION

MASTER 2



TECHNO CHEF.IT





## STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG  
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico  
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte  
Arrangement for sila gas



Installazione stampante  
Printer installation



Pompa Busch  
Busch Pump



Saldatare con pistoni senza cavo  
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva  
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto  
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana  
Lid hook



Altezza camera maggiorata  
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency