



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,235
poids net (Kg)	72
poids brut (Kg)	87
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	970

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

SALADETTE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES pour SALADES, plan de travail prévu pour 5 BACS GN 1/6 :

- **structure externe en acier inoxydable ;**
- **plan de travail en polyéthylène alimentaire ;**
- **couverture avec ouverture télescopique ;**
- capacité 240 litres;
- **température + 2 ° / + 8 ° C ;**
- **thermostat électronique ;**
- 1 grille intermédiaire pour GN1 / 1 porte ;
- **Réfrigération statique ;**
- dégivrage automatique à l'arrêt ;
- **évaporateur statique moussé sur trois côtés avec ventilateur** pour uniformiser la température ;
- **Gaz réfrigérant ECOLOGIQUE R600a ;**
- évaporation automatique de l'eau de condensation;
- température / humidité ambiante max : + 35°C / 50% HR ;
- épaisseur d'isolation 40 mm;
- dimensions intérieures mm 827x512x500h.


Fourni:

- 2 grilles Gastro-norme 1/1 ;

NB : PLATEAUX Gastro-normes EXCLUS**MARQUE CE**
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PS200-FC	Saladette réfrigérée pour salades à 2 PORTES, capacité 5 bacs GN 1/6, Temp.+2°/+8°C, Gaz ECOLOGIQUE R600a, V.230/1, Kw.0,235, Poids 72 Kg, dim.mm 900x700x970h	€ 605,64 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
IK54516 	Couvercle pour bol gastronome 1/6	€ 4,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FC-CS12-FC 	Ensemble de 2 tiroirs	€ 250,50 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours